

資料10 配送車仕様 (現況)

ユーザー ㈱東洋食品 山形市鈴金車殿				車型式 日野/BDG-XZU344M				(0016)		ワックス TKMQB	
製品型式		ワックス	ワット	サイドドア		断熱厚		ワット型式		冷凍機	
D-SVCLKC4N404625		無し	ローアップ	左NO1	左NO2	右NO1	右NO2	フロント	サイド	バック	型式
								707	707	707	
								0	0	0	
								C/X高	ワット高	スリ高	型高さ
								75	100	15	0
								型方用数	内・外	積載量	ワット仕様
								0	0		

  

キャブ全高 1695

1868 (ワット全高)

4612 (外法長)  
4484 (内法長)  
4404 (有効内法長)

470 (積載中心)

500 (背面)  
150 (C/B)

2060 (外法高)  
2287 (全高)

933 (床面地上高)

980 (FOH)  
3400 (WB2)  
1801 (ROH)  
6320 (6342全長)

205/85R16-117/115L  
205/85R16-117/115L  
37 (限装付75220)  
100

1549 (有効開口幅)  
1789 (内法幅)  
1549 (有効内法幅)  
1836 (有効内法幅)  
1919 (内法高)

1677 (有効開口高)

1881 (全幅)

  

980 (FOH)  
3400 (WB2)  
1801 (ROH)  
6320 (6342全長)

205/85R16-117/115L  
205/85R16-117/115L  
37 (限装付75220)  
100

933 (床面地上高)

参考図

1881 (全幅)

  

全長	6320 mm	内法長 (有効)	4,484 mm (4,404 mm)	乗員重量	165 kg	車輦総重量	6,535 kg	床面地上高	933 mm	リア・ハング	1,801 mm
全幅	1,920 mm	内法幅 (有効)	1,789 mm (1,549 mm)	車輦重量	3,170 kg	乗員	3 人	キャブバック	150 mm	荷台ワット	470 mm
全高	2,287 mm	内法高 (有効)	1,919 mm (1,836 mm)	最大積載量	3,000 kg	内容積	15.39 m³	キャブ段差	186 mm	転倒角	右 43.3 左 43.3

上記の諸元は計算上の値です。実車とは異なる場合があります。

2007年 6月18日 9時14分 日野自動車株式会社 販売部 山形営業所 山形市鈴金車

